

STACJE KOMERCYJNE / COMMERCIAL STATIONS - AC

STAND^e

16





// PL

1. 2G / 3G / 4G / LTE,
LAN, SolaBridge
2. Wyświetlacz dotykowy od 10"
wraz z spersonalizowaną grafiką
3. 2 x gniazda lub 2 x przewody spiralne
lub zwykłe Typ 2, moc do 2 x 22kW
4. Czytnik RFID
5. MID - liczniki pomiaru energii
6. Obudowa aluminiowa oraz ze stali nierdzewnej
malowana proszkowo w dowolnym kolorze
7. Podświetlenie LED
Oznaczenie stacji dowolną grafiką
według indywidualnego projektu.
8. Podłączenie stacji jednym
kablem zasilającym
9. Pełny zestaw zabezpieczeń: RCD B,
Nadprądowe wyłączniki,
główny wyłącznik / w zestawie
10. OCCP 1.6 z profilami z możliwością
rozbudowy do 2.01
11. Gwarancja 10 lat na obudowę
oraz okablowanie



// EN

1. 2G/3G/4G/LTE,
LAN, SolaBridge
2. Touch display from 10"
along with personalized graphics
3. 2 x sockets or 2 x spiral cables
or regular Type 2, power up to 2 x 22kW
4. RFID reader
5. MID - energy measurement meters
6. Aluminum and stainless steel housing
powder coated in any color
7. LED backlight
Station designation with any graphic
according to an individual project.
8. Connecting the station with one
power cable
9. Full set of protections: RCD B,
Overcurrent circuit breakers,
main switch / included
10. OCCP 1.6 with enabled profiles
expansion to 2.01
11. 10-year warranty on the housing
and cabling



Stacja posiada autorski system FAILRES, który w przypadku awarii wynikającej z usterki samochodu nie wyłącza stacji ładowania z dalszego użytkowania.

The station has its own FAILRES system, which in the event of a breakdown resulting from a car defect does not exclude the charging station from further use.



MOŻLIWA PRACA
ONLINE / OFFLINE

POLSKA PRODUKCJA



ZAKRES MOCY / POWER RANGE

11-44kW

PARAMETRY STACJI ŁADOWANIA
PARAMETERS CHARGING STATIONS

MODEL	SOLA-AC-22-E/P	SOLA-AC-44-E/P
Napięcie wejś. / wyjś. - Input/output voltage (V)	400	
Moc maksymalna - Maximum power (kW)	22	44
Rodzaj wtyczki - Plug type	1 x Type 2	2 x Type 2
Moc pojedynczej wtyczki - The power of a single plug	22	
Typ zasilania - Power type	AC 3 - fazowa / AC 3-phase	
Sposób montażu - Mounting method	Stojąca / Standing	
Klasa ochrony - Protection class	IP54 / IK10	
Zakres temp. pracy - Operating temp. range (°C)	-35 do +55	
Wymiary - Dimensions (mm)	1578 x 375 x 225 (Ecoline), 160 x 495 x 330 (Premium)	
Waga - Weight (kg)	<50	

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



Moc do 44kW

OCCP 1.6 z profilami (modem, sterownik centralny komunikacji: karta SIM po stronie operatora)

Moduł: LTE / LAN / WiFi / RS485 Modbus

Zabezpieczenia nadprądowe

RCD typ B

Elektroniczne zabezpieczenie przeciwnapięciowe

Obudowa aluminiowa lub z stali nierdzewnej malowana proszkowo

Podświetlenie LED

Dodatkowe elektroniczne zabezpieczenie RCD B *

Zakres regulacji od 7.4 kW do 22 kW

Czujnik prądu i pomiar mocy

Wyświetlacz dotykowy 10"

Zamek elektromechaniczny do gniazda Typ 2

Zdalny monitoring zabezpieczeń

Wyświetlanie alarmów na monitorze użytkownika

Kontrola uziemienia

Automatyzacja ładowania przez RFID, OCCP, PIN, terminal płatniczy

Porty rozszerzające: LAN / USB / HDMI, RS485

Czytnik kart RFID

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Przewód Typ 2 - 22kW (kabel zwykły lub spiralny dł. 4-5m)

Przewód Typ 1 - 8kW (kabel dł. 5m)

MiD komercyjny

Terminal płatniczy

*Stacja posiada autorski, dodatkowy mechanizm różnicowy, który w przypadku błędu i przerwania ładowania wynikłego z winy samochodu (baterii), nie wyklucza stacji z dalszego użytkowania i nie oznacza konieczności wzywania serwisantów.

*The station has an original, additional differential mechanism which, in the event of an error and interruption of charging due to the fault of the car (battery), does not exclude the station from further use and does not mean the need to call service technicians.

STANDARD EQUIPMENT



Power up to 44kW

OCCP 1.6 with profiles (modem, central communication controller: SIM card on the operator's side)

Module: LTE / LAN / WiFi / RS485 Modbus

Overcurrent protection

RCD type B

Electronic overvoltage protection

Powder-coated aluminum or stainless steel housing

LED backlight

Additional electronic protection RCD B *

Adjustment range from 7.4 kW to 22 kW

Current sensor and power measurement

10" touch display

Electromechanical lock for Type 2 socket

Remote security monitoring

Displaying alarms on the user's monitor

Grounding check

Charging automation via RFID, OCCP, PIN, payment terminal

Expansion ports: LAN / USB / HDMI, RS485

RFID card reader

ADDITIONAL EQUIPMENT

Cable Type 2 - 22kW (plain or spiral cable, 4-5m long)

Cable Type 1 - 8kW (cable 5m long)

Commercial MiD

Terminal płatniczy



19

DYNAMICZNE DZIELENIE MOCY

Możliwość łączenia stacji ze sobą, np.: Premium z Ecoline, Ecoline z Ecoline oraz Premium z Premium

OCPP 1.6 Z PROFILAMI
OPCJA 2.01



ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE

INTELIGENTNE FUNKCJE



REGULOWANY ZAKRES MOCY

MID METER



ELEKTRONICZNE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWNAPIĘCIOWE

PRZYŁĄCZ JEDNYM KABLEM



RCD B

2G / 3G / 4G / LTE, WiFi, LAN, RS 485



WBUDOWANA MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA
OGÓLNĄ MOCĄ GRUPY ŁADOWAREK