

STACJE NAŚCIENNE / WALL STATIONS - AC

WALL^e BOX





// PL



// EN

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 2G / 3G / 4G / LTE,
LAN, SolaBridge2. Wyświetlacz dotykowy od 10"
wraz z spersonalizowaną grafiką3. 2 x gniazda lub 2 x przewody spiralne
lub zwykłe Typ 2, moc do 2 x 22kW4. Czytnik RFID5. MID - liczniki pomiaru energii6. Obudowa aluminiowa malowana
proszkowo w dowolnym kolorze7. Podświetlenie LED
Oznaczenie stacji dowolną grafiką
według indywidualnego projektu.8. Podłączenie stacji jednym
kablem zasilającym9. Pełny zestaw zabezpieczeń: RCD B,
Wyłączniki nadprądowe
główny wyłącznik / w zestawie10. OCCP 1.6 z profilami z możliwością
rozbudowy do 2.0111. Gwarancja 10 lat na obudowę
oraz okablowanie | <ol style="list-style-type: none">1. 2G/3G/4G/LTE,
LAN, Sola2. BridgeTouch display from 10"
along with personalized graphics3. 2 x sockets or 2 x spiral cables or regular
Type 2, power up to 2 x 22kW4. RFID reader5. MID - energy measurements counter6. Painted aluminum housing
powder coated in any color7. LED backlight Station designation
with any graphic according to an individual
project.8. Connecting the station with onepower cable9. Full set of protections: RCD B,
Overcurrent circuit breakers,
main switch / included10. OCCP 1.6 with enabled profiles
expansion to 2/0111. 10-year warranty on the housing
and cabling |
|--|---|

13



MOŻLIWA PRACA
ONLINE / OFFLINE

POLSKA PRODUKCJA



ZAKRES MOCY / POWER RANGE

11-44kW

PARAMETRY STACJI ŁADOWANIA
PARAMETERS CHARGING STATIONS

MODEL	SOLA-AC-22-W	SOLA-AC-44-W
Napięcie wejś. / wyjś. - Input/output voltage (V)	400	
Moc maksymalna - Maximum power (kW)	22	44
Rodzaj wtyczki - Plug type	1 x Type 2	2 x Type 2
Moc pojedynczej wtyczki - The power of a single plug	22	
Typ zasilania - Power type	AC 3 - fazowa / AC 3-phase	
Sposób montażu - Mounting method	Naścienna - Wall-mounted	
Klasa ochrony - Protection class	IP54 / IK10	
Zakres temp. pracy - Operating temp. range (°C)	-35 do +55	
Wymiary - Dimensions (mm)	625 x 420 x 210	
Waga - Weight (kg)	<30	

OCPP 1.6 Z PROFILAMI
OPCJA 2.01



ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE

INTELIGENTNE FUNKCJE



REGULOWANY ZAKRES MOCY

MiD METER



ELEKTRONICZNE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWNAPIĘCIOWE

PRZYŁĄCZ JEDNYM KABLEM



RCD B

2G / 3G / 4G / LTE, WiFi, LAN, RS 485



WBUDOWANA MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA
OGÓLNĄ MOCĄ GRUPY ŁADOWAREK

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Moc do 44kW

OCCP 1.6 z profilami (modem, sterownik centralny komunikacji: karta SIM po stronie operatora)

Moduł: LTE / LAN / WiFi / RS485 Modbus

Zabezpieczenia nadprądowe

RCD typ B

Elektroniczne zabezpieczenie przeciwnapięciowe

Obudowa aluminiowa malowana proszkowo

Spersonalizowana grafika na interfejsie użytkownika (przy zamówieniach nie mniej niż 5 szt, z wyświetlaczem)

Podświetlenie LED

Dodatkowe elektroniczne zabezpieczenie RCD B *

Zakres regulacji od 7.4 kW do 22 kW

Czujniki prądu i pomiar mocy

Wyświetlacz dotykowy 10"

Zamek elektromechaniczny do gniazda Typ 2

Zdalny monitoring zabezpieczeń

Wyświetlanie alarmów na monitorze użytkownika

Kontrola uziemienia

Automatyzacja ładowania przez RFID, OCCP, PIN, terminal płatniczy

Porty rozszerzające: LAN / USB / HDMI, RS485

Czytnik kart RFID

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Przewód Typ 2 - 22kW (kabel zwykły lub spiralny dł. 4-5m)

Przewód Typ 1 - 7.4kW (kabel dł. 5m)

MiD komercyjny

* Stacja posiada autorski, dodatkowy mechanizm różnicowy, który w przypadku błędów i przerwania ładowania wynikłego z winy samochodu (baterii), nie wyklucza stacji z dalszego użytkowania i nie oznacza konieczności wzywania serwisantów.

STANDARD EQUIPMENT

Power up to 44kW

OCCP 1.6 with profiles (modem, central communication controller: SIM card on the operator's side)

Module: LTE / LAN / WiFi / RS485 Modbus

Overcurrent protection

RCD type B

Electronic overvoltage protection

Powder-coated aluminum housing

Personalized graphics on the user interface (for orders of not less than 5 pieces, with display)

LED backlight

Additional electronic protection RCD B*

Adjustment range from 7.4 kW to 22 kW

Current sensors and power measurement

10" touch display

Electromechanical lock for Type 2 socket

Remote security monitoring

Displaying alarms on the user's monitor

Grounding check

Charging automation via RFID, OCCP, PIN, payment terminal

Expansion ports: LAN / USB / HDMI, RS485

RFID card reader

ADDITIONAL EQUIPMENT

Cable Type 2 - 22kW (plain or spiral cable, 4-5m long)

Cable Type 1 - 7.8kW (cable 5m long)

Commercial MiD

*The station has an original, additional differential mechanism which, in the event of an error and interruption of charging due to the fault of the car (battery), does not exclude the station from further use and does not mean the need to call service technicians.

WSZYSTKIE NASZE ŁADOWARKI POSIADAJĄ POZYTYWNA OPINIĘ:
ALL OUR CHARGERS HAVE POSITIVE OPINION:



URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO

