

STACJE NAŚCIENNE / WALL STATIONS

WALL^e LITE



8



// PL

1. Moduł WiFi, LTE, LAN
SolaBridge (OCPP 1.6J + MQTT)
2. Podświetlenie LED
3. Możliwość zmiany koloru obudowy
przy zamówieniu powyżej 200 szt.
4. Czytnik RFID
5. Elektroniczne zabezpieczenie
RCD
6. Regulacja mocy
7. DLM System
8. Dedykowana aplikacja
- Android / iOS
9. Przewód spiralny lub zwykły
Typ 1 / Typ 2
10. Gwarancja 5 lat



// EN

1. WiFi, LTE, LAN module
SolaBridge (OCPP 1.6J + MQTT)
2. LED backlight
3. Possibility to change the color of the
housing when ordering over 200 pcs.
4. RFID reader
5. Electronic security
RCD
6. Power regulation
7. DLM System
8. Dedicated application
- Android/iOS
9. Spiral or plain cable
Type 1 / Type 2
10. Warranty 5 years



Wall-E Lite to seria naściennych stacji ładowania wykonanych w plastikowej obudowie.

Połączenie prostoty z wydajnością zapewnia użytkownikom to, czego najbardziej oczekują - skutecznie i szybko naładowania pojazdu.

Liczne funkcje dodatkowe, m.in. moduł WiFi, czytnik RFID czy pomiar mocy, pozwalają rozbudować urządzenie i wykorzystać je także w punktach ogólnodostępnych.

POLSKA PRODUKCJA



MOŻLIWA PRACA
ONLINE / OFFLINE

ZAKRES MOCY / POWER RANGE

3.6-22kW



SOLA APP

**STEROWNIK
DLM
SYSTEM**

Do 96
ładowarek
w sieci

DYNAMICZNE
DZIELENIE
MOCY

PARAMETRY WYBRANYCH MODELI NAŚCIENNYCH STACJI ŁADOWANIA
PARAMETERS OF SELECTED MODELS OF WALL-MOUNTED CHARGING STATIONS

MODEL	SOLA-AC-7.4-F-T2C	SOLA-AC-7.4-F-T2C-PWIK	SOLA-AC-22-F-T2C	SOLA-AC-22-F-T2C-PWIK
Moc (kW)	7.4 kW - 1f	7.4 kW - 1f	7.4 kW - 1f 22 kW - 3f	7.4 kW - 1f 22 kW - 3f
Napięcie wejś. / wyjś. - Input/output voltage (V)	230	230	230 / 400	230 / 400
Moc maksymalna - Maximum power (kW)	1.4 - 7.4		4.1 - 22	
Częstotliwość wyjściowa - Output frequency (Hz)	50			
Prąd maksymalny - Maximum current (A)	32			
Klasa ochrony - Protection class	IP54			
Zakres temp. pracy - Operating temp. range (°C)	-30 do +55			
Wymiary - Dimensions (mm)	400 x 255 x 140			
Waga - Weight (kg)	< 10			
Obudowa - Case	Obudowa plastikowa / aluminiowa Plastic case / aluminium			
Kabel	T2, 32A, 5m, spiralny 1F		T2, 32A, 5m, spiralny 3F	
Automatyczny wybór typu połączenia 1f / 3f	nie		tak	
Podświetlenie LED	tak			
Możliwość ograniczenia mocy	tak			
Mocowanie do ściany	tak			
Przycisk wyłącznika awaryjnego	tak			
Uchwyt na kabel	tak			
Podłącz i ładuj	tak			
Czytnik RFID	nie	tak	nie	tak
Moduł WiFi	nie	tak	nie	tak
Pomiar mocy	nie	tak	nie	tak
OCPP 1.6J / MQTT	nie	tak	nie	tak
Darmowa aplikacja Android / iOS	nie	tak	nie	tak
DLM ¹	tak			
LTE / LAN	nie	tak	nie	tak

¹DLM - możliwość podłączenia w jedną sieć dla regulacji mocy

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Moc do 22kW
RS485 Modbus (DLM - Dynamic Load Management)
Elektroniczne zabezpieczenie przeciwnapięciowe
Obudowa plastikowa lub aluminiowa
Kabel spiralny Typ 2 - 5m
Akcesoria: Uchwyt na kabel oraz uchwyt mocujący
Regulacja mocy
Gwarancja 5 lat

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Elektromechaniczne zabezpieczenie do gniazda Typ 2
Moduł WiFi - Sola Bridge
Moduł LAN
Moduł LTE
RFID - System identyfikacji radiowej
Czujniki pomiaru prądu i mocy dla Typ 1 / Typ 2
Elektroniczne zabezpieczenie RCD B

STANDARD EQUIPMENT

Power up to 22kW
RS485 Modbus (DLM - Dynamic Load Management)
Electronic overvoltage protection
Plastic or aluminum housing
Spiral cable Type 2 - 5m
Accessories: Cable holder and mounting bracket
Power regulation
Warranty 5 years

ADDITIONAL EQUIPMENT

Electromechanical protection for Type 2 socket
WiFi module - Sola Bridge
LAN module
LTE module
RFID - Radio identification system
Current and power measurement sensors for Type 1 / Type 2
Electronic RCD protection B

WSZYSTKIE NASZE ŁADOWARKI POSIADAJĄ POZYTYWNA OPINIĘ:
ALL OUR CHARGERS HAVE POSITIVE OPINION:



DLM SYSTEM
INTELLIGENTNE ZARZĄDZANIE OBCIĄŻENIEM



GWARANCJA 5 LAT

INTELLIGENTNE FUNKCJE



RS485, WIFI, LTE, LAN

CZUJNIKI PRĄDU



REGULOWANY ZAKRES MOCY

CZUJNIK TEMPERATURY



ELEKTRONICZNE ZABEZPIECZENIE PRZECIWNAPIĘCIOWE I RCMB



EV CLOUD, OCPP 1.6J